CEMACON

Calea Turzii nr.178K, Etaj 1,
Cluj-Napoca, România, PO: 400491
E-mail. office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 01-CA-6-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Caramida aparenta R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,C02,C03,C04,C05,C06,C10,C11,M18,M19,M20,M21,M22,G01 - placi ceramice extrudate, grupa A IIb, cu absorbtia de apa 6%<E_b≤ 10%.**
   Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (model, culoare, dimensiuni, calitate, data productiei).

2. Utilizarea preconizata:
   Grupa de produse caramida aparenta – placi ceramice extrudate GL si UGL cu absorbtia de apa 6%<E_b≤ 10%, grupa A IIb este destinata a fi utilizata pentru placarea peretilor interiori si/sau exteriori, in spatii care pot fi expuse inghetului.

3. Fabricant:
   CEMACON S.A. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 178K, 400491, Romania.
   Tel. +40 374 998 848, e-mail office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:
   Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5. a Regulamentului UE nr. 305/2011

5. Standardul european armonizat **SR EN 14411:2012 „Placi si dale ceramice. Definitii, clasificare, carcacteristici, evaluarea conformitatii si marcare".**

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatia tehnica armonizata
Reactia la foc	Clasa A1	SR EN 14411:2012
Emisia de substante periculoase (cadmiu si plumb)	NPD	
Rezistenta la rupere, pentru: • Grosimea ≥ 7,5 mm	≥ 900 N	
Rezistenta la incovoiere	min. 17,5 N/mm^2	
Rezistenta la aderenta: • Adezivi pe baza de ciment	≥ 0,5 Nmm^2	
Rezistenta la soc termic	Rezista	
Durabilitatea pentru: • uz intern • uz extern: rezistenta la inghet	 Rezista Rezista	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu performantele declarate la pct. 6. Conform Regulamentului REACH nr. 1907/2006 placile ceramice sunt produse care nu emit substante periculoase.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Cluj-Napoca
22.07.2024

Director General
Daniel Șologon

Calea Turzii nr.178K, Etaj 1,
Cluj-Napoca, România, PO: 400491
E-mail. office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

CE

23

CEMACON SA, str. Calea Turzii, nr. 178K, Etaj 1, 400491, Cluj-Napoca, Romania

01-CA-6-10

EN 14411:2012

Placi ceramice extrudate, grupa A IIb (Anexa D), cu absorbtia de apa 6%<E≤10%, pentru placarea peretilor interiori si/sau exteriori

Reactie la foc	Clasa A1
Emisia de substante periculoase (cadmiu si plumb)	NPD
Rezistenta la aderenta: - adezivi pe baza de ciment	≥ 0,5 N/mm^2
Rezistenta la incovoiere	min. 17,5 N/mm^2
Durabilitatea pentru: - uz intern - uz extern: rezistenta la inghet	 rezista rezista