

Declarație de conformitate dată de furnizor
(în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

1. **Număr:** **EVO CERAMIC 12 VB, Categoria I**
2. **Nume emitent:** CEMACON S.A.
Adresă emitent: Calea Turzii nr. 178 K-188 S, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj
3. **Obiectul declarației:** Elemente pentru zidărie de argilă arsă, umplute cu vată bazaltică, termoizolante EVO CERAMIC 12 VB
4. **Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele următoarelor documente:**

Număr document	Titlu	Ediție/data emiterii
5. 003-01/202-2025	Agrement Tehnic	25.06.2025

6. **Informații suplimentare:**

Utilizare preconizată: realizarea zidărilor termoizolante cu blocuri ceramice CEMACON EVO CERAMIC 12 VB, pentru pereți de închidere și compartimentare, nestructurali

Caracteristicile esențiale:

Denumire		UM	Produsul-performanțe declarate	
			Evoceramic 12 VB	
Dimensiuni și toleranțe				
Lungime:		mm	460	±9
Lățime:		mm	120	±4
Înălțime:		mm	238	±6
Rezistența la compresie a blocurilor ceramice	Categoria	-	I	
	Rezistența medie la compresie	N/mm ²	min. 7.5	
	Direcția de încărcare	-	Perpendicular pe fețele de așezare	
Combustibilitate		clasa	C0	
Reacția la foc		clasa	A1	

*Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.
Str. Preciziei nr. 6R, București – România, Tel: 021.318.08.51, Fax. 021.318.08.50*

Semnata pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

Daniel Sologon
Director General

Cluj-Napoca
01.08.2025



Declarație de conformitate dată de furnizor
(în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

1. Număr: **EVO CERAMIC 44 VB, Categoria I**
2. Nume emitent: **CEMACON S.A.**
Adresă emitent: **Calea Turzii nr. 178 K-188 S, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj**
3. Obiectul declarației: Elemente pentru zidărie de argila arsă, umplute cu vata bazaltică, termoizolante EVO CERAMIC 44 VB
4. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele următoarelor documente:

Număr document	Titlu	Ediție/data emiterii
----------------	-------	----------------------

5. 003-01/202-2025	Agrement Tehnic	25.06.2025
--------------------	-----------------	------------

6. Informații suplimentare:

Utilizare preconizată: realizarea zidăriilor cu mortare de uz general (G) sau termoizolant (T), pentru pereți structurali sau pereți de închidere și compartimentare nestructurali

Caracteristicile esențiale:

Denumire		UM	Produsul-performanțe declarate	
			Evoceramic 44 VB	
Dimensiuni și toleranțe				
Lungime:		mm	240	±4
Lățime:		mm	440	±5
Înălțime:		mm	238	±6
Rezistența la compresiune a blocurilor ceramice	Categoria	-	I	
	Rezistența medie la compresiune	N/mm ²	min. 12,5	
	Direcția de încărcare	-	Perpendicular pe fețele de așezare	
Combustibilitate		clasa	C0	
Reacția la foc		clasa	A1	
Indicele de evaluare a izolării acustice la zgomot aerian RW		dB	53	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: **S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.**
Str. Preciziei nr. 6R, București – România, Tel: 021.318.08.51, Fax. 021.318.08.50

Semnată pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

Daniel Sologon
Director General



Cluj-Napoca
01.08.2025

Declarație de conformitate dată de furnizor
(în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

1. Număr: **EVO CERAMIC ½ 44 VB, Categoria I**
2. Nume emitent: **CEMACON S.A.**
Adresă emitent: **Calea Turzii nr. 178 K-188 S, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj**
3. Obiectul declarației: **Elemente pentru zidărie de argilă arsă, umplute cu vată bazaltică, termoizolante EVO CERAMIC ½ 44 VB**
4. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele următoarelor documente:

Număr document	Titlu	Ediție/data emiterii
----------------	-------	----------------------

5. 003-01/202-2025	Agrement Tehnic	25.06.2025
--------------------	-----------------	------------

6. Informații suplimentare:

Utilizare preconizată: realizarea zidărilor cu mortare de uz general (G) sau termoizolant (T), pentru pereți structurali sau pereți de închidere și compartimentare nestructurali

Denumire		UM	Produsul-performanțe declarate	
			Evoceramic 1/2 44 VB	
Dimensiuni și toleranțe				
Lungime:		mm	115	±4
Lățime:		mm	440	±8
Înălțime:		mm	240	±6
Rezistența la compresie a blocurilor ceramice	Categoria	-	I	
	Rezistența medie la compresie	N/mm ²	min. 10	
	Direcția de încărcare	-	Perpendicular pe fețele de așezare	
Combustibilitate		clasa	C0	
Reacția la foc		clasa	A1	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: **S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.**
Str. Preciziei nr. 6R, București – România, Tel: 021.318.08.51, Fax: 021.318.08.50

Semnată pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

Daniel Sologon
Director General

Cluj-Napoca
01.08.2025



Declarație de conformitate dată de furnizor
(în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

1. Număr: **EVO CERAMIC 24 VB, Categoria I**
2. Nume emitent: CEMACON S.A.
Adresă emitent: Calea Turzii nr. 178 K-188 S, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj
3. Obiectul declarației: Elemente pentru zidărie de argilă arsă, umplute cu vată bazaltică, termoizolante EVO CERAMIC 24 VB
4. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele următoarelor documente:

Număr document	Titlu	Ediție/data emiterii
5. 003-01/202-2025	Agrement Tehnic	25.06.2025

6. Informații suplimentare:

Utilizare preconizată: realizarea zidăriilor cu mortare de uz general (G) sau termoizolant (T), pentru pereți de închidere și compartimentare nestructurali

Caracteristicile esențiale :

Denumire		UM	Produsul-performanțe declarate	
			Evoceramic 24 VB	
Dimensiuni și toleranțe				
Lungime:		mm	430	±8
Lățime:		mm	240	±6
Înălțime:		mm	238	±6
Rezistența la compresie a blocurilor ceramice	Categoria	-	I	
	Rezistența medie la compresie	N/mm ²	min. 10	
	Direcția de încărcare	-	Perpendicular pe fețele de așezare	
Combustibilitate		clasa	C0	
Reacția la foc		clasa	A1	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: **S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.**
Str. Preciziei nr. 6R, București – România, Tel: 021.318.08.51, Fax: 021.318.08.50

Semnată pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

Daniel Sologon
Director General

Cluj-Napoca
01.08.2025

