

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 06 CA – 6- 10

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **placi ceramice extrudate, grupa A II b, cu absorbția de apă $6\% < E_b \leq 10\%$.**
Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (model, culoare, dimensiuni, calitate, data producției).
- Utilizarea preconizată:
Grupa de produse Caramida Aparenta INFINIT – placi ceramice extrudate UGL cu absorbția de apă $6\% < E_b \leq 10\%$, grupa A II b, este destinată a fi utilizată pentru placarea peretilor interioari si/sau exteriori, in spatii care pot fi expuse inghetului.
- Fabricant:
CEMACON S.A. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 178K- 188S, 400491, Romania.
Tel. +40 374 998 848, e-mail office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5. a Regulamentului UE nr. 305/2011
- Standardul european armonizat **SR EN 14411:2012 „Placi si dale ceramice. Definitii, clasificare, caracteristici, evaluarea conformitatii si marcare”.**
- Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatia tehnica armonizata
Reactia la foc	Clasa A1	SR EN 14411:2012
Emisia de substante periculoase (cadmiu si plumb)	NPD	
Rezistenta la rupere, pentru: • Grosimea $\geq 7,5$ mm	≥ 900 N	
Rezistenta la incovoiere	min. 17,5 N/mm ²	
Rezistenta la aderenta: - adezivi pe baza de ciment	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Rezistenta la soc termic	Rezista	
Durabilitatea pentru: • uz intern • uz extern: rezistenta la inghet	Rezista Rezista	


Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu performantele declarate la pct. 6. Conform Regulamentului REACH nr. 1907/2006 placile ceramice sunt produse care nu emit substante periculoase.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Cluj-Napoca
27.04.2026

Director General
Daniel Șologon



CE**26****CEMACON SA, str. Calea Turzii, nr. 178K-188S, Etaj 1, 400491, Cluj-Napoca, Romania****06 CA – 6- 10****EN 14411:2012**

Placi ceramice extrudate, grupa A II b (Anexa D), cu absorbtia de apa $6\% < E_b \leq 10\%$.
pentru placarea peretilor interiori si/sau exteriori

Reactie la foc	Clasa A1
Emisia de substante periculoase (cadmiu si plumb)	NPD
Rezistenta la aderenta: - adezivi pe baza de ciment	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rezistenta la incovoiere	$\text{min.} 17,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilitatea pentru: - uz intern - uz extern: rezistenta la inghet	rezista rezista