Calea Turzii 178K., 1. emelet,
Cluj-Napoca, Románia, 400491
E-mail: office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

01-CA-6-10 sz.

1. **A terméktípus egyedi azonosító kódja: Burkolótégla**
   R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, C02, C03, C04, C05, C06, C10, C11, M18, M19, M20, M21, M22, G01 - extrudált kerámia burkolólapok, A IIb csoport, 6% < E_b ≤ 10% vízfelvétellel.
   A termék azonosító adatai a csomagoláson találhatók (modell, szín, méretek, minőség, gyártási időpont).

2. Tervezett felhasználás:
   A burkolótégla termékcsoport - 6% < E_b ≤ 10% vízfelvételű, A IIb csoportba tartozó, mázas (GL) és mázatlan (UGL) extrudált kerámia burkolólapok - fagyhatásnak kitett helyeken bel- és/vagy kültéri falak burkolására szolgál.

3. Gyártó:
   CEMACON S.A., Cluj-Napoca, Calea Turzii 178K., 400491, Románia.
   Tel.: +40 374 998 848, e-mail: office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
   4. rendszer, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletének 1.5. pontja szerint.

5. Harmonizált európai szabvány: **SR EN 14411:2012 „Kerámiai burkolólapok. Fogalommeghatározások, osztályozás, jellemzők, a megfelelőség értékelése és megjelölés”.**

6. A deklarált teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzzel szembeni viselkedés	A1 osztály	SR EN 14411:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása (kadmium és ólom)	NPD	
Törési teher: • 7,5 mm-nél nagyobb vastagság	≥ 900 N	
Hajlítószilárdság	min. 17,5 N/mm²	
Tapadószilárdság: • cementkötésű ragasztók	≥ 0,5 N/mm²	
Hősokkállóság	Megfelel	
Tartósság: • beltéri használat	Megfelel	
• kültéri használat: fagyállóság	Megfelel	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban deklarált teljesítményeknek. Az 1907/2006/EK REACH-rendelet értelmében a kerámia burkolólapok olyan termékek, amelyek nem bocsátanak ki veszélyes anyagokat.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően, a fent azonosított gyártó kizárólagos felelősségére került kiadásra.

A gyártó nevében és képviseletében aláírta:

Cluj-Napoca
2024.07.22.

Vezérigazgató
Daniel Șologon

Calea Turzii 178K., 1. emelet,
Cluj-Napoca, Románia, 400491
E-mail: office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

CE

23

CEMACON SA, Calea Turzii 178K., 1. emelet, 400491, Cluj-Napoca, Románia	
01-CA-6-10	
EN 14411:2012	
Extrudált kerámia burkolólapok, A IIb csoport (D melléklet), 6% < E_b ≤ 10% vízfelvétellel, bel- és/vagy kültéri falburkolatokhoz	
Tűzzel szembeni viselkedés	A1 osztály
Veszélyes anyagok kibocsátása (kadmium és ólom)	NPD
Tapadószilárdság: - cementkötésű ragasztók	≥ 0,5 N/mm²
Hajlítószilárdság	min. 17,5 N/mm²
Tartósság: - beltéri használat - kültéri használat: fagyállóság	 Megfelel Megfelel