Calea Turzii nr. 178K-188S, 1. emelet,
Cluj-Napoca, Románia, 400491
E-mail: office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

05 CA - 6 - 10 sz.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: extrudált kerámia burkolólapok, AIIb-2 csoport, 6% < E_b ≤ 10% vízfelvétellel.
   A termék azonosító adatai a csomagoláson vannak feltüntetve (modell, szín, méretek, minőség, gyártási idő).
2. Rendeltetésszerű felhasználás:
   A DOR látszótégla termékcsoport - 6% < E_b ≤ 10% vízfelvételű, AIIb-2 csoportba tartozó UGL (mázatlan) és GL (mázas) extrudált kerámia burkolólapok - belső és/vagy külső falak burkolására szolgál, fagynak kitett helyeken is.
3. Gyártó:
   CEMACON S.A., Cluj-Napoca, Calea Turzii 178K-188S, 400491, Románia.
   Tel.: +40 374 998 848, e-mail: office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro
4. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere:
   4. rendszer, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletének 1.5. pontja szerint.
5. Harmonizált európai szabvány: EN 14411:2012 „Kerámiai burkolólapok. Fogalommeghatározások, osztályozás, jellemzők, a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, valamint megjelölés”.
6. Nyilatkozott teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzzel szembeni viselkedés	A1 osztály	EN 14411:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása (kadmium és ólom)	NPD	
Törőerő, ha: • vastagság ≥ 7,5 mm	≥ 750 N	
Hajlítószilárdság	min. 9 N/mm²	
Tapadószilárdság: - cementkötésű ragasztóanyagok	≥ 0,5 N/mm²	
Hősokkállóság	Megfelel	
Tartósság: • beltéri használat • kültéri használat: fagyállóság	Megfelel Megfelel	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott teljesítménynek.
Az 1907/2006/EK REACH-rendelet értelmében a kerámia burkolólapok olyan termékek, amelyek nem bocsátanak ki veszélyes anyagokat.

E teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősségére került kiadásra.

A gyártó nevében és képviseletében aláírta:

Cluj-Napoca
2026.02.23.

Vezérigazgató
Daniel Șolog

Calea Turzii nr. 178K-188S, 1. emelet,
Cluj-Napoca, Románia, 400491
E-mail: office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

CE

23

CEMACON S.A., Calea Turzii 178K-188S, 1. emelet, 400491, Cluj-Napoca, Románia

05 CA - 6 - 10

EN 14411:2012

Extrudált kerámia burkolólapok, AIIb-2 csoport (E melléklet), 6% < E_b ≤ 10% vízfelvétellel.

Belső és/vagy külső falak burkolására.

Tűzzel szembeni viselkedés	A1 osztály
Veszélyes anyagok kibocsátása (kadmium és ólom)	NPD
Tapadószilárdság: - cementkötésű ragasztóanyagok	≥ 0,5 N/mm²
Hajlítószilárdság	min. 9 N/mm²
Tartósság: - beltéri használat - kültéri használat: fagyállóság	Megfelel Megfelel