


DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr. EVOCERAMIC 24 V, P, Categoria I

1. Cod unic de identificare al produsului tip: EVOCERAMIC 24 V
Element pentru zidărie din argilă arsă: P
2. Utilizare preconizată: în pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori pentru zidărie protejată
Utilizare specifică: pentru canale de ventilație, stâlpi de zidărie tencuiți (protejați împotriva penetrării apei)
3. Fabricant: CEMACON S.A.
Punct de lucru: strada Fabricii, nr. 1, loc. Recea, com. Virșolț, jud Sălaj
4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 2+
5. a. Standard armonizat: SR EN 771-1+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie.
Partea 1: Elemente pentru zidărie din argilă arsă.
b. Organism notificat: SRAC CERT S.R.L. București, a efectuat inspecția inițială a locului de producție și a controlului producției în fabrică, efectuează supravegherea, evaluarea, examinarea continuă și acceptarea controlului producției în fabrică, în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică având numărul 2003-CPR-728

2003—CPR—728

Tip:	P	element pentru zidărie de argila arsă			
6. Performanța declarată:					
Caracteristici esențiale		UM	Performanța declarată		Standardul de încercări
Dimensiuni si tolerante				T2R2	SR EN 772-16
Lungime:	mm	240	±4	5	SR EN 772-16
Latime:	mm	240	±4	5	SR EN 772-16
Inaltime:	mm	238	±4	5	SR EN 772-16
Toleranta:	clasa	T2			SR EN 772-16
Domeniu:	clasa	R2			SR EN 772-16
Planeitate a fetelor de asezare:	mm	NPD			-
Paralelism al fetelor de asezare:	mm	NPD			-
Configurație	Element cu goluri verticale	-			-
	Grupa de produs:	-	G3		SR EN 1996-1-1+A1:2013
	Grosime pereti exteriori	mm	≥10		SR EN 772-16
	Grosime pereti interiori	mm	≥5		SR EN 772-16
	Volum de goluri:	%	≤65		SR EN 772-3
Rezistenta la compresiune	Categoria	-	I		SR EN 772-1
	Rezistența medie la compresiune	N/mm²	10		SR EN 772-1
	Direcția de încărcare	-	Perpendicular pe fețele de asezare		-
Stabilitate dimensională-dilatare datorată umiditatii:		mm/m	NPD		-
Aderenta:		N/mm²	0,15		SR EN 998-2
Continut de saruri solubile active:		clasa	S0		SR EN 772-5
Reacția la foc		clasa	A1		2000/605/CE
Absorbtie de apa:		%	NPD		SR EN 772-21
Permeabilitate la vapori de apa		-	NPD		-
Izolare acustică împotriva zgomotelor aeriene directe	Densitate aparentă în stare uscată	Kg/m³	550		SR EN 772-13
	Toleranțe	Clasa / %	D2	5	SR EN 772-16
	Configurație	-	A se vedea configurația		
Conductivitate termica λ10, uscat element		W/mK	NPD		SR EN 1745
Durabilitate: (rezistenta la inghet dezghet)		clasa	F0		SR EN 771-1
Substante periculoase		-	NPD		-

*NPD – nici o performanță determinată, domeniul de utilizare preconizat nu impune.

7. Performanța produsului identificat mai sus, la punctul 1, este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus, la punctul 3.
Semnată pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

Daniel Șologon
Director General

Cluj-Napoca
01.04.2024

